

ホイールナット締付けトルク一覧表

1. 一覧表に記載の型式は、平成5年以降に生産登録された新型自動車を対象としています。
2. 同じ型式でも、改造等により仕様が異なる場合があります。
3. 一覧表に記載の無い型式及び型式が不明な場合はメーカーの取扱説明書を参照するか、各メーカーに問い合わせ願います。
4. 締め付け方法については、各メーカーの取扱説明書によって下さい。



極東開発工業 株式会社
ホイールの種類 JIS/8穴

車名	ねじサイズ	車両形式				締付トルク値 N・m(kgf・m)
極東	M20/M30, P=1.5	KTT280				スチールホイール 540 ~ 590 (55 ~ 60)
						アルミホイール 440 ~ 490 (45 ~ 50)

日本トレクス株式会社
ホイールの種類 JIS/8穴

車名	ねじサイズ	車両形式				締付トルク値 N・m(kgf・m)
トレクス	M20/M30, P1.5	CTB22002	FFB12401	CTB24002	CTB22003	スチールホイール 540 ~ 590 (55 ~ 60) アルミホイール 440 ~ 490 (45 ~ 50)
		PFN24103	PFN24104	PFB24103	PFB24104	
		PLB24103	PLB24104	PFB23903	PFB23904	
		PFB23905	PFB24111	PFB34112	PFB34114	
		NCCTB24081	CTB24081	NCCTB34081	NCCTB32081	
		NCCTB24082	NCCTB22081	CT220D	P239D	
		PL239B	P128D	TDA20E	P133G	
		AR139B	P239G	TDA20R	TDA20S	
		PFB24101	VFB24101	CTB24001	PFB24201	
		PFB23901	PFB23601	PLB24201	PLB23901	
		PLB23601	VLB24101	PFB24102	TNF22401	
		TNF22201	TNF22202	TNF11501	PLB24101	
		PLB24102	VFB24102	VPB24101	PFN24101	
		PFN24102	CTB22001	CTB34002	CTS34002	
		CTB34004	CTB32001	PLB34201	P236D	
		P233D	P229D	CT240B	P239A	
		P236A	P233A	P239B	PL236B	
		PL233B	PL229B	AR238A	AR233B	
		AR239B	AL239A	TF120C	TF123C	
		FF123A	FF120A	P239J	PL239C	
PFB34115	PFB34116	PFB34117	PFB34118			
PFB34119	PFB34120	CTB32002	NCCTB32082			

ホイールの種類
ISO/10穴

車名	ねじサイズ	車両形式				締付トルク値 N・m(kgf・m)
トレクス	M22 P=1.5	PFB34111	PFB34113	CTB34001	CTS34001	600
		CTB34003	CTB32003			油類を塗布しない状態
極東	M22 P=1.5					